



CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 671LC



Producto Certificado
Escanea y descarga




Sistemas


Aplicaciones



Materiales



Medidas



Normatividad



Peso



Línea de acero que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante un gancho chico con una apertura de Ø21mm y dos ganchos grandes con una apertura de Ø60mm.

El cable de acero galvanizado de Ø5/16", recubierto de vinil lo cual le brinda mayor protección contra la corrosión.

Cuenta con amortiguador que disipa el impacto en un evento caída.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-00/12



RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	22.2 kN (5,000 lbs)
Compuerta lateral de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Compuerta frontal de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Eje Interno	16 kN (3,600 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cable	16 kN (3,600 lbs)

ACONDICIONAMIENTOS AMBIENTALES

Calor	45 °c	8 Horas
Congelado	-35 °c	8 Horas
Humedad	20 °c	8 Horas
Corrosión	48 Horas	

DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

RESISTENCIA DINÁMICA

Masa	Longitud 6ft	Longitud 12ft
128kg	1.8 m	3.6 m

Pruebas