

3M™ Protecta® Adaptador de conexión Tejido (Web Tie-Off)

Modelo: AJ450A

Adaptador de conexión de tejido trenzado de tipo de paso de 0.9m (3ft).



Los conectores de anclaje están contruidos con materiales de la más alta calidad para garantizar una alta resistencia y durabilidad para enfrentar los ambientes más difíciles. Los conectores de anclaje son los héroes anónimos de casi todos los sistemas de protección contra caídas: sus componentes son ignorados pero son muy importantes porque aseguran la conexión del sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se va a realizar. Los anclajes se venden dependiendo del lugar al que se vayan a conectar (uso general, acero, concreto, techo y conexión especial), si son fijos o móviles y si son permanentes o temporales. Todos deben proporcionar un punto de conexión seguro para un sistema de detención de caídas personal completo y deben ser capaces de soportar una carga de 22kN (5,000lb) o de cumplir con los criterios de OSHA respecto al factor de seguridad 2 a 1.

#### Aspectos Destacados.

- Adaptador de conexión de tipo de paso de 0.9m (3 ft)
- Elaborado con poliéster duradero
- Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión
- Herrajes de acero de alta resistencia
- Diseño liviano y compacto

Especificaciones:

Tipo de archivo adjunto	Ninguno
Marca	Protecta®
Cantidad por caja	1
Tipo de producto	Adaptador
iSafe equipado	No
Número de usuarios	Uno
Talla	0.9 m (3 ft)
Peso	1.3 lbs
Tipo de producto	Adaptador de conexión de paso

Materiales	Poliéster, anillos de acero
Capacidad	310 lbs (140kg)
Industria recomendada	Construcción, Industrial en general, Minería, Petróleo y gas, Transporte, Servicios Públicos
Estándares / Aprobaciones	ANSI Z359.1, OSHA 1910.66; OSHA 1926.502