Mosquetón 3M™ DBI-SALA® de cierre automático y triple bloqueo 2000300, acero cincado, gatillo de 5 cm (2 pulg.)

Código UPC : 00648250161791Número de referencia de 3M : 7100261941Su número de catálogo: Gestionar



Hecho a pedido

- Diseño compacto y fácil de usar.
- Mosquetón de acero o aluminio para apertura de puerta de ancho variable
- Versatilidad de acoplamiento a sistemas de protección contra caídas
- Resistente a la corrosión
- Disponible en múltiples tamaños y formas.
- Recomendado para aplicaciones mineras, petroleras y gasísticas, de servicios públicos, de energía eólica e industriales en general.
- Cumple con los requisitos de EN362 y ANSI/ASSP 359.12-2019.
- Construcción en acero o aluminio de alta resistencia.
- Duradero y
- Modelos de doble y triple acción, con portón de cierre y bloqueo automático para mayor seguridad.

Presupuesto

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Tipo de accesorio	Gancho
Marca	DBI-SALA®
Material para mosqueton/gancho	Acero gal
Cantidad por caja	1
Equipado con identificación de seguridad conectada	No
dimensiones	7,00 × 4,00 × 0,75 pulgadas
Apertura de puertas (imperial)	2 en
Apertura de puerta (métrica)	51 mm
Tipo de instalación	Reutilizable
Material	Acero
Color del producto	Zinc amarillo
Serie de productos	Saflok™
Tipo de producto	Mosquetón
Industria recomendada	Minería Servicios públicos Energía eólica Petróleo y gas Transporte Industria general Construcción
Unidad vendible más pequeña*	Cada
Se cumplen las especificaciones	OSHA 1910.140 OSHA 1926.502
Peso (imperial)	1,4 libras
Capacidad de carga	310 libras (141 kg) ANSI / 420 libras (190 kg) OSHA
Capacidad de carga (imperial)	420 libras
Capacidad de carga (métrica)	190 kg

y clasificaciones

Cada peso bruto*	2,1 libras estadounidenses
Cada altura*	0,8 pulgadas
Cada longitud*	7,05 pulgadas
Cada volumen*	20,868 pulgadas cúbicas
Cada ancho*	3,7 pulgadas
ECCN	EAR99
Petróleo por minuto. Óxido óseo ...	7326908688

Embalaje e identificaciones

Ubicación principal de envío	Minnesota
País natal	Petróleo paralizante: Unión Europea.
Exención de responsabilidad sobre el país de origen	Le informamos que, a la fecha, el país de origen del/los producto(s) mostrado(s) es el siguiente. Este origen se utiliza para efectos del tratamiento arancelario en el marco de las Relaciones Comerciales Normales (RCN), únicamente para la documentación de importación/exportación, y no para otras multas, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad para un Tratado de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden resultar en un país de origen distinto al indicado. Estas determinaciones son específicas para 3M ID.
UPC/EAN - Consumidor (Cada uno)*	00648250161791

Transporte

no disponibles

Detalles

- Diseño compacto y fácil de usar.
- Mosquetón de acero o aluminio para apertura de puerta de ancho variable
- Versatilidad de acoplamiento a sistemas de protección contra caídas
- Resistente a la corrosión
- Disponible en múltiples tamaños y formas.
- Recomendado para aplicaciones mineras, petroleras y gasísticas, de servicios públicos, de energía eólica e industriales en general.
- Cumple con los requisitos de EN362 y ANSI/ASSP 359.12-2019.
- Construcción en acero o aluminio de alta resistencia.
- Duradero y
- Modelos de doble y triple acción, con portón de cierre y bloqueo automático para mayor seguridad.

El mosquetón 3M™ DBI-SALA® se conecta a los sistemas de protección contra caídas para brindar seguridad a quienes trabajan en altura. Es un componente esencial de la mayoría de estos sistemas, ya que fija de forma segura el sistema de protección personal al punto de anclaje, convirtiéndolo en una excelente opción para trabajadores en altura.

Los conectores de anclaje 3M están fabricados con materiales de alta calidad que proporcionan gran resistencia y durabilidad para soportar entornos exigentes. Son la base de la mayoría de los sistemas de protección contra caídas; a menudo se pasan por alto, pero son componentes críticos, ya que fijan el sistema al punto de anclaje de forma segura. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se

realice. Los anclajes se comercializan según el tipo de superficie a la que se conectan (general/multiusos, acero, hormigón, techo o especiales), si son fijos o móviles, y si son permanentes o portátiles. Todos deben proporcionar un punto de fijación seguro para un sistema completo de detención de caídas y deben ser capaces de soportar una carga de 22 kN (5000 lb) o cumplir con los criterios de OSHA de un factor de seguridad de 2:1.